

**Opis techniczny:**

- | | |
|-----------------------------------------------|-------|
| 1. OSZ 40x60+F sk. | 1szt. |
| 2. Rozłącznik bezpiecznikowy skrzynkowy 00 .. | 1szt. |
| 3. Przełącznik I-0-II | 2szt. |
| 4. Stycznik 4P | 2szt. |
| 5. Wyłącznik nadprądowy 1P | 1szt. |
| 6. Wyłącznik nadprądowy 3P | 2szt. |
| 7. Zacisk L 50mm ² | 9szt. |
| 8. Zacisk N 50mm ² | 3szt. |
| 9. Zacisk PE 50mm ² | 3szt. |
| 10. V-klema 35-240mm z łyżką | 3szt. |
| 11. Szyna zerowa 40/40x5 - bez otworów | 1szt. |
| 12. Zegar astronomiczny 2-mod. | 1szt. |

Podstawowe dane techniczne:

I część pomiarowa max:	-/-
I część złączowa max:	63 A
Napięcie znamionowe:	230/400 V
Napięcie znamionowe izolacji:	500 V
Częstotliwość znamionowa:	50~60 Hz
Stopień ochrony:	IK10, IP 44
Temperatura pracy:	-25~55 C
Spełniane normy:	EN 60 439-1
Klasa izolacji:	II

Typ:

ROU-RBK-1x3F+1x3F



Nr karty: 19.54.7

