



Opis techniczny:

1. OSZ 26x80+FPN sk. 1szt.
2. OSZi 40x80 +FN sk 1szt.
3. Płyta montażowa 23x76x4 1szt.
4. Tablica licznikowa T/3F 1szt.
5. Obudowa S4 2szt.
6. Wyłącznik nadprądowy 3P 1szt.
7. Rozłącznik izolacyjny 3P 1szt.
8. Listwa zaciskowa 4x35 1szt.
9. Szyna 40/40x5 Cu/Sn - komplet 3szt.
10. Szyna zerowa Al 40/40x5 komplet 1szt.
11. Rozłącznik bezpiecznikowy listwowy 1szt.
12. Rozłącznik bezpiecznikowy listwowy 00/185 . 1szt.
13. Uchwyt kablowy 2szt.
14. V-klema 35-240mm z łyżką 1szt.
15. Rura HDPE karb. fi wew 32 mm 1szt.

Podstawowe dane techniczne:

I część pomiarów a max:	63 A
I część złączów a max:	400 A
Napięcie znamionow e:	230/400 V
Napięcie znamionow e izolacji:	690 V
Częstotliw ość znamionow a:	50~60 Hz
Stopień ochrony:	IK10, IP 44
Temperatura pracy:	-25~55 C
Spełniane normy:	EN 61439-1
Klasa ochronności:	II

Typ:

ZK-2 RBL+1P



Nr karty: **24.126.62**

