
**Opis techniczny:**

- | | |
|--|-------|
| 1. OSZ 26x80+FPN sk. | 4szt. |
| 2. OSZi 53x80+FN sk. | 1szt. |
| 3. Płyta montażowa 23x76x4 | 4szt. |
| 4. Tablica licznikowa T/3F | 4szt. |
| 5. Obudowa S4 | 8szt. |
| 6. Wyłącznik nadprądowy 3P | 4szt. |
| 7. Rozłącznik izolacyjny 3P | 4szt. |
| 8. Listwa zaciskowa 4x35 | 4szt. |
| 9. Szyna 53/40x5 Cu/Sn- komplet | 3szt. |
| 10. Szyna zerowa Al 53/40x5 komplet | 1szt. |
| 11. Rozłącznik bezpiecznikowy listwowy | 2szt. |
| 12. Rozłącznik bezpiecznikowy listwowy | 2szt. |
| 00/185 | |
| 13. Uchwyt kablowy | 6szt. |
| 14. V-klema 35-240mm z łyżką | 2szt. |
| 15. Rura HDPE karb. fi wew. 32 mm | 4szt. |

Podstawowe dane techniczne:

| | |
|-------------------------------|-------------|
| I część pomiarowa max: | 63 A |
| I część złączowa max: | 400 A |
| Napięcie znamionowe: | 230/400 V |
| Napięcie znamionowe izolacji: | 690 V |
| Częstotliwość znamionowa: | 50~60 Hz |
| Stopień ochrony: | IK10, IP 44 |
| Temperatura pracy: | -25~55 C |
| Spełniane normy: | EN 61439-1 |
| Klasa ochronności: | II |



Typ:
ZK-4 RBL+4P

Nr karty:
24.126.73

