


Opis techniczny:

- | | |
|--|-------|
| 1. OSZ 26x80+FPN sk. | 4szt. |
| 2. OSZi 66x80+FN sk. | 1szt. |
| 3. Płyta montażowa 23x76x4 | 4szt. |
| 4. Tablica licznikowa T/3F | 4szt. |
| 5. Obudowa S4 | 8szt. |
| 6. Wyłącznik nadprądowy 3P | 4szt. |
| 7. Rozłącznik izolacyjny 3P | 4szt. |
| 8. Listwa zaciskowa 4x35 | 4szt. |
| 9. Szyna 66/40x5 Cu/Sn - komplet | 3szt. |
| 10. Szyna zerowa Al 66/40x5 komplet | 1szt. |
| 11. Rozłącznik bezpiecznikowy listwowy | 3szt. |
| 12. Rozłącznik bezpiecznikowy listwowy 00/185 | 2szt. |
| 13. Uchwyt kablowy | 9szt. |
| 14. V-klema 35-240mm z łyżką | 5szt. |
| 15. RuraHDPE karb. fi wew. 32mm | 4szt. |

Podstawowe dane techniczne:

I część pomiarowa max:	63 A
I część złączowa max:	400 A
Napięcie znamionowe:	230/400 V
Napięcie znamionowe izolacji:	690 V
Częstotliwość znamionowa:	50~60 Hz
Stopień ochrony:	IK10, IP 44
Temperatura pracy:	-25~55 C
Spełniane normy:	EN 61439-1
Klasa ochronności:	II



Typ:
ZK-5 RBL+4P

Nr karty:
24.126.76

