



Opis techniczny:

- | | |
|--|-------|
| 1. OSZ 40x60 sk | 1szt. |
| 2. OSZ 40x40+FN pł. | 1szt. |
| 3. Płyta montażowa 36x56x4 | 1szt. |
| 4. Tablica licznikowa T/3F | 1szt. |
| 5. Obudowa S4 | 2szt. |
| 6. Wyłącznik nadprądowy 3P | 1szt. |
| 7. Rozłącznik izolacyjny 3P | 1szt. |
| 8. Listwa zaciskowa 4x35 | 1szt. |
| 9. Rozłącznik bezpiecznikowy skrzynkowy 00 | 1szt. |
| 10. Szyna zerowa Al 40/40x5 komplet | 1szt. |
| 11. V-klema 25-120mm z łyżką ... | 1szt. |
| 12. Uchwyt kabla | 2szt. |
| 13. Rura HDPE karb. fi wew 32 mm | 1szt. |

Podstawowe dane techniczne:

I część pomiarów a max:	63 A
I część złączów a max:	160 A
Napięcie znamionow e:	230/400 V
Napięcie znamionow e izolacji:	690 V
Częstotliwość znamionow a:	50~60 Hz
Stopień ochrony:	IK10, IP 44
Temperatura pracy:	-25~55 C
Spełniane normy:	EN 61439-1
Klasa ochronności:	II

Typ:

ZK1 RBK+1P

emiter

Nr karty: 24.126.60

