

Wygenerowano przy pomocy programu EDS2 -- <http://eds.emiter.com/>**Opis techniczny:**

1. OSZ 26x2x60 sk. .... 1szt.
2. OSZ 53x40+F pł. .... 1szt.
3. Tablica licznikowa T/3F ..... 2szt.
4. Rozłącznik bezpiecznikowy skrzynkowy 00 ..... 2szt.
5. Listwa LZV 00 ..... 1szt.
6. Ogranicznik mocy 1P ..... 6szt.
7. Rozłącznik izolacyjny 3P ..... 2szt.
8. Zacisk L 35mm<sup>2</sup> ..... 6szt.
9. Zacisk PE 35mm<sup>2</sup> ..... 2szt.
10. Szyna zerowa 53/40x5 - komplet ..... 1szt.
11. V-klema 35-240mm z łyżką ..... 1szt.
12. V-klema 2x70-240mm z łyżką ..... 1szt.
13. Uchwyt kabla 4x120 ..... 2szt.

**Podstawowe dane techniczne:**

I część pomiarowa max:	63 A
I część złączowa max:	160 A
Napięcie znamionowe:	230/400 V
Napięcie znamionowe izolacji:	500 V
Częstotliwość znamionowa:	50~60 Hz
Stopień ochrony:	IK10, IP 44
Temperatura pracy:	-25~55 C
Spełniane normy:	EN 60 439-1
Klasa izolacji:	II

Typ:

**ZK2x-2P ENEA**Nr karty: **17.54.53**